

RG58 C/U MIL C-17



VLASTNOSTI

	MATERIÁL	mm.
VNITŘNÍ VODIČ	Čistá měď	19 x 0,18
DIELEKTRIKUM	Solid PE	2,95 ± 0,15
OSTATNÍ VODIČE	Cínované měděné drátky Pokrytí >	3,5 ± 0,15 95%
PLÁŠŤ	Speciální venkovní, černé PVC	5,0 ± 0,2



ELEKTRICKÉ

@ 20°C

Dielectrická konstanta	2,3
D.C. Elektrický odpor	
Vnitřní vodič	< 35,5 Ω / km.
Vnější vodič	< 15 Ω / km.
Izolační odpor @ 15°C	>10000 MΩ x km.
Kapacita	≤ 101 nF / km.
Impedance	50 ± 2 Ω
Síla dielektrika	> 2000 V _{eff} @ 60 sg .

Útlum*

F (MHz.)	dB/100 m.
10	4,4
40	8,9
80	12,5
100	14,2
200	20,4
300	25,5
500	34

*Hodnoty ±5%

MECHANICKÉ

Přibližná čistá váha	40 kg./km.
Pracovní teplota	Min. -30° C Max. 70° C
Typy balení:	100m cívky

RG-58 splňuje normu MIL C-17

Firma Nordix si vyhrazuje právo na změny parametru bez předchozího upozornění

Firma Nordix neručí za tiskové chyby

Na tento kabel poskytuje fa. Nordix 20-ti letou garanci parametrů !!!