

## RG174 /U MIL C-17



### VLASTNOSTI

	MATERIÁL	mm.
VNITŘNÍ VODIČ	Cu / ocel	7 x 0,16
DIELEKTRIKUM	Solid PE	1,52 ± 0,1
OSTATNÍ VODIČE	Měděné drátky	
	Pokrytí >	90%
PLÁŠŤ	Speciální venkovní, černé PVC	2,56 ± 0,1



### ELEKTRICKÉ

@ 20°C

Dielectrická konstanta	2,3
D.C. Elektrický odpor	
Vnitřní vodič	< 318 Ω / km.
Vnější vodič	< 34 Ω / km.
Izolační odpor @ 15°C	>10000 MΩ x km.
Kapacita	≤ 100 nF / km.
Impedance	50 ± 2 Ω
Síla dielektrika	> 2000 Veff @ 60 sg .

### Útlum\*

F (MHz.)	dB/100 m.
50	21,4
100	29,5
400	57,4

\*Hodnoty ±5%

### MECHANICKÉ

Přibližná čistá váha		12 kg./km.
Pracovní teplota	Min.	-30° C
	Max.	80° C
Typy balení:		100m cívky

RG-58 splňuje normu MIL C-17

Firma Nordix si vyhrazuje právo na změny parametru bez předchozího upozornění

Firma Nordix neručí za tiskové chyby