

MWC 6/50 (LMR 240)

50 ohmový nízkoútlumový koaxiální kabel, vyráběn s vnitřním vodičem z čisté mědi s aluminiovou fólií a CuSn opletením



VLASTNOSTI

| | MATERIÁL | mm. |
|----------------|------------------------|--------------|
| VNITŘNÍ VODIČ | Čistá měď | 1,42 ± 0,015 |
| DIELEKTRIKUM | Cellular PE | 3,81 ± 0,1 |
| OSTATNÍ VODIČE | Přilnavá Al fólie | 3,94 ± 0,15 |
| | Cínované měděné drátky | |
| PLÁŠŤ | Pokrytí > | 85% |
| | Černý PE | 6,1 ± 0,2 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Na tento kabel poskytuje fa. Nordix 20-ti letou garanci parametrů !!!

ELEKTRICKÉ

@ 20°C

| | |
|-----------------------|---------------------|
| D.C. Elektrický odpor | |
| Vnitřní vodič | < 11 Ω / km. |
| Vnější vodič | < 13 Ω / km. |
| Frekvenční rozsah | DC - 3 GHz |
| Kapacita | ≤ 80 ± 2 nF / km. |
| Impedance | 50 ± 2 Ω |
| Síla dielektrika | 1,5 kv DC @ 10 sg . |

Útlum*

| F (MHz.) | dB/100 m. |
|----------|-----------|
| 150 | 9,9 |
| 450 | 17,3 |
| 900 | 24,8 |
| 1500 | 32,4 |
| 1800 | 35,6 |
| 2000 | 37,7 |
| 2500 | 43,7 |
| 5800 | 68,9 |

*Hodnoty ±5%

MECHANICKÉ

| | | |
|----------------------|------|------------|
| Přibližná čistá váha | | 50 kg./km. |
| Pracovní teplota | Min. | -30° C |
| | Max. | 70° C |
| Typy balení: | | 100m cívky |

Firma Nordix si vyhrazuje právo na změny parametru bez předchozího upozornění

Firma Nordix neručí za tiskové chyby

