

## NORDIXLAN 4/65

FTP Cat. 5e - EC Verified



### VLASTNOSTI

MATERIÁLY		mm.
VODIČE		Kvalitní žíhaná měď(AWG 24) 0,51
DIELEKTRIKUM		Poliethilene HD 0,9 ± 0,05
Barvy	1. pár	Bílá / Modrá
	2. pár	Bílá / Oranžová
	3. pár	Bílá / Zelená
	4. pár	Bílá / Hnědá
STÍNĚNÍ		Al fólie s plastovou vrstvou
ZEMNÍČÍ DRÁT		Pocínovaná měď
PLÁŠŤ		Samozhášecí šedé PVC 6,0 ± 0,5



**Na tento kabel poskytuje fa. Nordix 15-ti letou garanci parametrů !!!**

NORDIX, S.A. Headquarters: Poligono Finanzauto - C/ Estaño, 11-17 - 28500 Arganda del Rey - Madrid - Spain Tel.: (+34) 91 871 17 03 - Fax: (+34) 91 871 17 08 E-mail: comercial@nordix.es WEB: www.nordix.es

### ELEKTRICKÉ

@ 20°C

Odpor každého z vodičů	< 90 Ω / km.
Isolační odpor	1000 M Ω / km.
Vzájemný kapacitní odpor	> 56 nF / km
Impedance	100 ± 15 Ω
Párová odporová nerovnováha	< 2 %
Dielektrická pevnost mezi vodiči	700 Veff @ 60 sg.

F (MHz.)	Útlum dB/100 m.	NEXT dB/100 m.	ELFEXT dB/100 m.
0,772	<1,8	<-67	<-66
1	<2,0	<-65,3	<-63,8
4	<4,1	<-56,3	<-51,7
10	<6,5	<-50,3	<-43,8
16	<8,2	<-47,3	<-39,7
20	<9,3	<-45,3	<-37,7
31,25	<11,7	<-42,9	<-33,9
62,5	<17,0	<-38,4	<-27,8
100	<22	<-35,3	<-23,8

\*Hodnoty ±5%

### MECHANICKÉ

Přibližná čistá váha	43 kg./km.
Teplota - maximální	pracovní 60° C skladovací 70° C
Typy balení:	305m Box

NORDIXLAN - 4/65 je certifikovaný a splňuje normu TIA/EIA 668-A-5

Firma Nordix si vyhrazuje právo na změny parametru bez předchozího upozornění

Firma Nordix neručí za tiskové chyby

