

# LED zářivky lineární T8 + startér



## Vlastnosti

- LED zářivka lineární pro jednostranné zapojení
- Mléčný kryt
- Patice G13
- Krytí IP44
- Životnost >35.000 hodin
- Úhel svícení 120°
- Záruka 2 roky
- Certifikace CE & ROHS

Jedna strana trubice je opatřena hliníkovým chladičem, který umožňuje účinné chlazení LED. Díky tomuto chlazení nedochází k přehřívání LED a tím zkrácení jejich životnosti.

## Schéma zapojení



## Specifikace

- Typ (04110649): **WS-9WT8-2835-600**
- Spotřeba: 9W ± 0,5
- Vstupní napětí: 85 - 265V AC / 50-64Hz
- PF: ≥ 0,90
- Účinnost: ≥ 90%
- Typ čipu: 2835
- Lm / 1 LED: 22 - 24lm
- Počet LED: 48
- Lumeny: 900lm ± 50
- Svítivost: 110 lm / W ± 10
- Teplota světla: **4000 - 4500K**
- Index podání barev Ra: ≥ 80
- Pracovní teplota: -35°C ~ 55°C
- Skladovací teplota: -40°C ~ 80°C

- Typ (04110650): **WS-9WT8-2835-600**
- Spotřeba: 9W ± 0,5
- Vstupní napětí: 85 - 265V AC / 50-64Hz
- PF: ≥ 0,90
- Účinnost: ≥ 90%
- Typ čipu: 2835
- Lm / 1 LED: 22 - 24lm
- Počet LED: 48
- Lumeny: 900lm ± 50
- Svítivost: 110 lm / W ± 10
- Teplota světla: **6000-6500K**
- Index podání barev Ra: ≥ 80
- Pracovní teplota: -35°C ~ 55°C
- Skladovací teplota: -40°C ~ 80°C