



Satelitní přijímač Interstar GI-S900 CRCI HD

TUNER

Vstupní konektor	1xF typ 75Ω
Výstupní konektor	1xF typ 75Ω, průchozí
Kmitočtový rozsah	950MHz až 2150MHz
Vstupní impedance	75Ω, nominální
Úroveň signálu	-25 dBm až -65 dBm
LNB napájení a polarizace	vertikální +13,0V~+14,0V horizontální +18,0V~+19,0V proud 500mA Max.
22KHz kmitočet	kmitočet 22KHz +/-2KHz amplituda 0,6Vpp +/-0,2Vpp
Demodulace	QPSK, 8PSK
Přenosová rychlost	QPSK/LDPC/BCK: 20Msps až 30Msps 8PSK/LDPC/BCH: 10Msps až 31 Msps DVB-2 QPSK: 2Msps až 45Msps
Kódovací poměr	QPSK/LDPC/BCK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK/LDPC/BCH: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

MPEG TRANSPORTNÍ PROUD A/V DEKÓDOVÁNÍ

Transportní proud	MPEG-2 ISO/IEC 13818, transportní proud specifikace
Úroveň a profil	MPEG-2 MP@HL, MPEG-2 MP@ML, MPEG-4-p10/H.264 Level4
Video rozlišení	1920x1080i, 1280x720p, 720x576p
Audio dekódování	MPEG-1 layer 1/2, MPEG-2 layer 2, Dolby Digital (AC-3)
Audio mód	Stereo, Dual Channel, Joint stereo, Mono
Vzorkovací kmitočet	32, 44,1 a 48KHz
Kmitočtový rozsah audio	20Hz~20KHz, méně než +/-2dB, méně než 2Vrms

VÝSTUPNÍ KONEKTORY

SD CVBS výstup	1xRCA
TV SCART	1xSCART
VCR SCART	1xSCART
HD YPbPr výstup	1xYPbPr (3 RCA)
HDMI výstup	1xHDMI
Digital audio výstup	1xS/PDIF optický 1xS/PDIF koaxiální
Stereo audio výstup	1xStereo Audio RCA (L/R)
Data interface	1xUSB 2.0 HOST typ A
Common Interface	2xPCMCIA
Slot karty	1x čtečka karet

PAMĚŤ

Flash paměť	64Mbit Flash x 1
SDRAM (systém)	512Mbit DDR SDRAM x 2
SDRAM (video)	256Mbit DDR SDRAM x 2

NAPÁJENÍ

Vstupní napětí	AC90~250V~, 50/60Hz
Typ zdroje	spínaný SMPS
Spotřeba v úsporném režimu	méně než 2W
Příkon	16W běžně, 30W Max.

ROZMĚRY

Velikost (š x v x h), váha	340mm x 70mm x 270mm, cca 2,1kg
----------------------------	---------------------------------