


0415 0616 Ovládač pre LED pásy do AL profilov (stmievač do profilu dotykový - OFF, 25% 50%, 75%, 100%)



Dotykový stmievač / spínač určený pre priamu montáž do AL profilu. Pre ovládanie funkcií nevyužíva vodivé spojenie s AL profilom, ale ovláda sa pomocou dotyku na difúzora (plexi) v mieste spínača. Miesto indikuje svietiacia modrá LED.

Poznámka: Podľa hĺbky profilu (vzdálenosti medzi profilom a krycím plexi) je možno pružinku skrátiť, alebo naopak roziahnuť

MONTÁŽ

1. K modulu pripájajte vodiče podľa obrázku - pozor na polaritu a možnú zámenu vstupných a výstupných vodičov!
2. Modul s LED pásikom vložte do AL profilu.
3. Do profilu osadte krycie plexisklo - pružinka by sa mala dotýkať plexi, ale nesmie byť ohnutá. Pozor na ohnutú pružinku - nebezpečenstvo skratu a zničenie modulu.
4. Pružinku prípadne upravte skrátením alebo povytiahnutím.
5. Pripojte napájacie napätie.


POUŽITIE

Po pripojení napájacieho napätia sa pod pružinkou na module rozsvieti modrá LED kontrolka. Dotykom v tomto mieste na krycom plexi sa ovládajú jednotlivé funkcie. Postupnými dotykmi prepínajte medzi intenzitou svietenia 25%, 50%, 75%, 100% a vypnutím OFF.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Funkcia: Stmievač - OFF, 25%, 50%, 75%, 100%, OFF = cyklus
Vstupné napätie: 12 - 24 V DC
Max. prúd: 8 A
Max. výkon: 60W (12V), 120W (24V)
Indikácia: modrá LED
Rozmery: 40 x 10 mm

0415 0616 Ovládač pre LED pásy do AL profilov (stmievač do profilu dotykový - OFF, 25% 50%, 75%, 100%)



Dotykový stmievač / spínač určený pre priamu montáž do AL profilu. Pre ovládanie funkcií nevyužíva vodivé spojenie s AL profilom, ale ovláda sa pomocou dotyku na difúzora (plexi) v mieste spínača. Miesto indikuje svietiacia modrá LED.

Poznámka: Podľa hĺbky profilu (vzdálenosti medzi profilom a krycím plexi) je možno pružinku skrátiť, alebo naopak roziahnuť

MONTÁŽ

1. K modulu pripájajte vodiče podľa obrázku - pozor na polaritu a možnú zámenu vstupných a výstupných vodičov!
2. Modul s LED pásikom vložte do AL profilu.
3. Do profilu osadte krycie plexisklo - pružinka by sa mala dotýkať plexi, ale nesmie byť ohnutá. Pozor na ohnutú pružinku - nebezpečenstvo skratu a zničenie modulu.
4. Pružinku prípadne upravte skrátením alebo povytiahnutím.
5. Pripojte napájacie napätie.

POUŽITIE

Po pripojení napájacieho napätia sa pod pružinkou na module rozsvieti modrá LED kontrolka. Dotykom v tomto mieste na krycom plexi sa ovládajú jednotlivé funkcie. Postupnými dotykmi prepínajte medzi intenzitou svietenia 25%, 50%, 75%, 100% a vypnutím OFF.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Funkcia: Stmievač - OFF, 25%, 50%, 75%, 100%, OFF = cyklus
Vstupné napätie: 12 - 24 V DC
Max. prúd: 8 A
Max. výkon: 60W (12V), 120W (24V)
Indikácia: modrá LED
Rozmery: 40 x 10 mm

0415 0616 Ovládač pre LED pásy do AL profilov (stmievač do profilu dotykový - OFF, 25% 50%, 75%, 100%)



Dotykový stmievač / spínač určený pre priamu montáž do AL profilu. Pre ovládanie funkcií nevyužíva vodivé spojenie s AL profilom, ale ovláda sa pomocou dotyku na difúzora (plexi) v mieste spínača. Miesto indikuje svietiacia modrá LED.

Poznámka: Podľa hĺbky profilu (vzdálenosti medzi profilom a krycím plexi) je možno pružinku skrátiť, alebo naopak roziahnuť

MONTÁŽ

1. K modulu pripájajte vodiče podľa obrázku - pozor na polaritu a možnú zámenu vstupných a výstupných vodičov!
2. Modul s LED pásikom vložte do AL profilu.
3. Do profilu osadte krycie plexisklo - pružinka by sa mala dotýkať plexi, ale nesmie byť ohnutá. Pozor na ohnutú pružinku - nebezpečenstvo skratu a zničenie modulu.
4. Pružinku prípadne upravte skrátením alebo povytiahnutím.
5. Pripojte napájacie napätie.

POUŽITIE

Po pripojení napájacieho napätia sa pod pružinkou na module rozsvieti modrá LED kontrolka. Dotykom v tomto mieste na krycom plexi sa ovládajú jednotlivé funkcie. Postupnými dotykmi prepínajte medzi intenzitou svietenia 25%, 50%, 75%, 100% a vypnutím OFF.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Funkcia: Stmievač - OFF, 25%, 50%, 75%, 100%, OFF = cyklus
Vstupné napätie: 12 - 24 V DC
Max. prúd: 8 A
Max. výkon: 60W (12V), 120W (24V)
Indikácia: modrá LED
Rozmery: 40 x 10 mm

0415 0616 Ovládač pre LED pásy do AL profilov (stmievač do profilu dotykový - OFF, 25% 50%, 75%, 100%)



Dotykový stmievač / spínač určený pre priamu montáž do AL profilu. Pre ovládanie funkcií nevyužíva vodivé spojenie s AL profilom, ale ovláda sa pomocou dotyku na difúzora (plexi) v mieste spínača. Miesto indikuje svietiacia modrá LED.

Poznámka: Podľa hĺbky profilu (vzdálenosti medzi profilom a krycím plexi) je možno pružinku skrátiť, alebo naopak roziahnuť

MONTÁŽ

1. K modulu pripájajte vodiče podľa obrázku - pozor na polaritu a možnú zámenu vstupných a výstupných vodičov!
2. Modul s LED pásikom vložte do AL profilu.
3. Do profilu osadte krycie plexisklo - pružinka by sa mala dotýkať plexi, ale nesmie byť ohnutá. Pozor na ohnutú pružinku - nebezpečenstvo skratu a zničenie modulu.
4. Pružinku prípadne upravte skrátením alebo povytiahnutím.
5. Pripojte napájacie napätie.

POUŽITIE

Po pripojení napájacieho napätia sa pod pružinkou na module rozsvieti modrá LED kontrolka. Dotykom v tomto mieste na krycom plexi sa ovládajú jednotlivé funkcie. Postupnými dotykmi prepínajte medzi intenzitou svietenia 25%, 50%, 75%, 100% a vypnutím OFF.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Funkcia: Stmievač - OFF, 25%, 50%, 75%, 100%, OFF = cyklus
Vstupné napätie: 12 - 24 V DC
Max. prúd: 8 A
Max. výkon: 60W (12V), 120W (24V)
Indikácia: modrá LED
Rozmery: 40 x 10 mm