

AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU TC HDA1620PW

- Bezdotykový osoušeč rukou, stačí přiložit ruce ve vzdálenosti cca. 5-15cm od ventilátoru
- Vysokootáčkový osoušeč s nízkou hlučností a rychlým sušením rukou
- Snadná montáž a instalace
- Elegantní design
- Tepelná pojistka při dosažení 105°C
- K minimalizaci plýtvání energie a detekci nežádoucího pohybu, je osoušeč továrně nastaven ke spuštění za 1/2 sekundy a automatickému vypnutí na 1 minutu



INFORMACE

- Osoušeč musí být připevněn na pevné zdi
- Neinstalujte osoušeč na stěnu, která je z hořlavého materiálu
- Nezakrývejte a neutěsňujte ventilátor
- Odpojte od napájení v případě poruchy osoušeče a kontaktujte prodejce
- Neotírejte vnější plášť osoušeče nevhodnými prostředky
- Nerozdělávejte osoušeč s výjimkou odborné manipulace způsobilou osobou. Před případnou manipulací vždy odpojte napájecí přívod 230V

INSTALACE

1. Vyvrtejte 3 díry do zdi podle přiložené montážní šablony
2. Přišroubujte háček k uchycení (součástí dodávky) na stěnu
3. Zavěste osoušeč na háček k uchycení na zadní straně.
4. Nasuňte osoušeč tak, aby byl pevně uchycen.
5. Připojte zařízení do zásuvky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 230V/50Hz, 9A
Výkon: 2000W
Dosah fotobuňky: 50-150mm
Rychlost vzduchu: >16m/s
Teplota vzduchu: >40°C
Váha: 2,32Kg
Rozměry: 240x240x230mm
(V x Š x H)
Voděodolná krytí: IPx1
El. ochrana: Třída II



Thermo-control CZ s.r.o.
Sychrov 2
621 00 Brno

Tel./Fax: +420 549 215 938
Mob.: +420 775 054 509

Web: www.thermo-control.cz
Email: obchod@thermo-control.cz

Další modely osoušečů

Automatické osoušeče - řada HDA6018 (60m/s, 1800W, nerez/ocel, smalt)



Tlačítkové osoušeče - řada HDM3023 (30m/s, 2300W, nerez)

